

Tester hidráulico compacto

Medición instantánea de caudal, presión y temperatura

Características generales:

- Computadora de mano analiza y ofrece los datos en forma instantánea y almacena los registros.
- Cálculo de potencia hidráulica.
- Alta velocidad de medición y cálculo.
- Conexión a PC y Software.
- Cinco entradas de sensores, incluyendo:
 - Sensor de caudal por turbina
 - Dos sensores de presión
 - Sensor de temperatura
 - Sensor de RPM



Código para ordenar

HE FMC4 - 1 2 - [] [] []

Idioma
1= Español

Alimentación
100...240V AC
Cable tipo internacional

Caudal de turbina

	Tamaño	Caudal de turbina
N	Sin turbina	
1	SAE 8	1.5...26 Lpm
2	SAE 12	4...151 Lpm
3	SAE 16	15...302 Lpm
4	SAE 20	30...605 Lpm
5	G 1/4	1.5...26 Lpm
6	G 3/4	4...151 Lpm
7	G 1	15...302 Lpm
8	G 1-1/4	30...605 Lpm

Sensor de Temperatura
N Sin sensor
1 200 °C

Sensor de presión
N Sin sensor
1 60 Bar
2 100 Bar
3 250 Bar
4 400 Bar

Dimensiones

