








Reguladores de caudal

Cantidad de conexiones	Función	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo
2 puertos	retención orificio fijo no compensada flujo libre inverso	60 120 240 480	CNCC CNEC CNGC CNIC	T-13A T-5A T-16A T-18A	
2 puertos	orificio fijo compensada en presión	23 45 95 200	FXCA FXDA FXEA FXFA	T-13A T-5A T-1A T-18A	
2 puertos	orificio fijo compensada flujo inverso libre	23 45 95 200	FCCB FCDB FCEB FCFB	T-13A T-5A T-16A T-18A	
2 puertos	aguja ajustable	4,8 6,4 8,4 9,7 12,7 14,2 17,5 21,6	NFCC NFDC NFCD NFEC NFDD NFFC NFED NFFD	T-13A T-5A T-13A T-16A T-5A T-18A T-16A T-18A	
2 puertos	aguja flujo total ajustable con flujo inverso libre	2,3 3,3 4 4,8 6,4 7,1 9,7 9,7 14,2	NCCC NCEC NCBB NCCB NCEB NCFC NCFB NCGC NCGB	T-13A T-5A T-162A T-13A T-5A T-16A T-16A T-18A T-18A	
2 puertos	aguja flujo total ajustable compensada en presión con flujo inverso libre	23 45 95 200	FDBA FDCB FDEA FDFA	T-13A T-5A T-16A T-18A	
3 puertos	orificio fijo by pass restrictivo	23 45 95 200	FRCA FRDA FREA FRFA	T-11A T-2A T-17A T-19A	
4 puertos	orificio fijo by pass restrictivo venteable	23 45 95 200	FVCA FVDA FVEA FVFA	T-21A T-22A T-23A T-24A	
control proporcional de flujo	reguladora de caudal electro proporcional normal cerrada	28	FPCC	T-13A	
control proporcional de flujo	reguladora de caudal electro proporcional normal abierta	28	FPCH	T-13A	