


















Direccionales operadas por solenoide, serie FLeX

Simbología	Descripción	Modelo	Cavidad	Presión	Capacidad (nominal)	Opciones de bobina		
						Baja potencia	Alta potencia	Antiexplosivo
	Válvula direccional de 2 vías de acción directa accionada por solenoide	DTAF-*C*	T-8A	350 bar	8.3 L/min	SI	SI	SI
		DTBF-*C*	T-162A	350 bar	7.6 L/min	SI	SI	SI
	Válvula direccional de 2 vías de acción directa accionada por solenoide	DTAF-*H*	T-8A	350 bar	6.1 L/min		SI	SI
		DTBF-*H*	T-162A	350 bar	3.4 L/min		SI	SI
	Válvula de asiento direccional de 2 vías, 2 etapas, accionada por solenoide	DFBD-*C*	T-162A	210 bar	40 L/min	SI		SI
		DFBF-*C*	T-162A	350 bar	40 L/min		SI	SI
	Válvula de asiento direccional de 2 vías, 2 etapas, accionada por solenoide	DFBD-*H*	T-162A	210 bar	40 L/min	SI		SI
		DFBF-*H*	T-162A	350 bar	40 L/min		SI	SI
	Válvula de asiento direccional de 2 vías, 2 etapas, accionada por solenoide	DFBE-*C*	T-162A	210 bar	40 L/min	SI		SI
		DFBG-*C*	T-162A	350 bar	40 L/min		SI	SI
	Válvula de asiento direccional de 2 vías, 2 etapas, accionada por solenoide	DFBE-*H*	T-162A	210 bar	40 L/min	SI		SI
		DFBG-*H*	T-162A	350 bar	40 L/min		SI	SI
	Válvula de carrete direccional de 3 vías, de acción directa y operada por solenoide	DMBF-*A*	T-150A	350 bar	9.5 L/min		SI	SI
		DMBD-*A*	T-150A	210 bar	9.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 3 vías, de acción directa y operada por solenoide	DMBF-*N*	T-150A	350 bar	9.5 L/min		SI	SI
		DMBD-*N*	T-150A	210 bar	9.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*C*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*C*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*D*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*D*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*E*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*E*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*N*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*N*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*V*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*V*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de carrete direccional de 4 vías, de acción directa y operada por solenoide	DNBF-*T*	T-30A	350 bar	12.9 L/min		SI	SI
		DNBD-*T*	T-30A	210 bar	12.5 L/min	SI		SI
	Válvula de asiento de bloqueo direccional de 3 vías, de acción directa y operada por solenoide	DWBF-*N*	T-150A	350 bar	6.8 L/min		SI	SI
		DWBD-*N*	T-150A	210 bar	4.9 L/min	SI		SI
	Válvula de asiento de bloqueo direccional de 3 vías, de acción directa y operada por solenoide	DWDF-*A*	T-150A	350 bar	9.1 L/min		SI	SI
		DWBD-*A*	T-150A	210 bar	7.9 L/min	SI		SI

Direccionales operadas por solenoide

Simbología	Descripción	Modelo	Cavidad	Presión	Capacidad (nominal)	Opciones de bobina		
						Baja potencia	Alta potencia	Antiexplosivo
	válvula direccional electroproporcional, normalmente cerrado, operado por piloto - flujo de control 2-1	FPBF-XD*	T-162A	350 bar	20 L/min		SI	SI
		FPBD-XD*	T-162A	210 bar	20 L/min	SI		SI
	Acelerador electroproporcional, normalmente cerrado, operado por piloto - flujo de control 2-1	FPBG-XD*	T-162A	350 bar	20 L/min		SI	SI
		FPBE-XD*	T-162A	210 bar	20 L/min	SI		SI
	electroproporcional operado por piloto, normalmente abierto - flujo de control 2-1	FPBI-XD*	T-162A	350 bar	20 L/min		SI	SI
		FPBM-XD*	T-162A	210 bar	20 L/min	SI		SI
	electroproporcional operado por piloto, normalmente abierto - flujo de control 2-1	FPBJ-XD*	T-162A	350 bar	20 L/min		SI	SI
		FPBN-XD*	T-162A	210 bar	20 L/min	SI		SI
	Válvula de asiento de bloqueo del acelerador electroproporcional de 2 vías, acción directa	FPBU-XD*	T-162A	350 bar	9.8 L/min		SI	SI