















Válvulas para protección de circuitos

Cantidad de Conexión	Función	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo	Cantidad de Conexión	Función	Capacidad Nominal (L/Min)	Modelo Cartucho	Tamaño Cavidad	Símbolo
2 puertos	válvula de arranque/purgado de aire para presurización gradual	15-200	NQEB	T-3A		3 puertos	retención pilotada para cerrar	40 80 160 320 640	COBA CODA COFA COHA COJA	T-163A T-11A T-2A T-17A T-19A	
2 puertos	fusible de flujo ruptura de manguera	23 60 95 200	FQCA FQEA FQGA FQIA	T-13A T-5A T-16A T-18A		3 vías	retención pilotada para cerrar piloto relación 120:1	1,50 mm	COFO	T-2A	
2 vías	válvula de acción directa drenaje externo normal cerrada	2	DRAX	T-21A		3 puertos	retención pilotada para cerrar piloto relación 20:1	2,8 mm	CODD	T-11A	
2 vías	válvula de acción directa drenaje externo normal abierta	2	DRAY	T-21A		4 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba con retención relación 15%	60	QCDA	T-21	
3 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba relación 15%	0,75	QPAA	T-11A		4 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba con retención relación 20%	60	QCDB	T-21A	
3 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba relación 20%	0,75	QPAB	T-11A		4 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba con retención relación 30%	60	QCDC	T-21A	
3 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba relación 30%	0,75	QPAC	T-11A		4 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba con retención relación 50%	60	QCDD	T-21A	
3 puertos	sensado de acumulador descarga de bomba relación 50%	0,75	QPAD	T-11A	