

Bomba de engranajes para aplicaciones móviles, tipo simple Bi-direccional

Montaje UNI - 3 agujeros
Modelo EDNA, serie 30

Simbología




Tabla 1 - Datos Técnicos

Código	Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad mín.	Velocidad máx. continua	A	B	Entrada	Salida
20-UNI	(cm ³ /rev)	(100%) (BAR)	(RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	C	C
G20006UF731	6	280	300	2300	130	96	G1/2"	G1/2"
G20010UF731	10	280	300	2300	136	102	G1/2"	G1/2"
G20016UF731	16	280	300	2300	146	102	G1/2"	G1/2"
G20020UF731	20	260	300	2300	152	106	G1/2"	G1/2"
G20025UF731	25	220	300	2300	160	108	G3/4"	G3/4"
G20032UF731	32	190	300	2100	171	119	G3/4"	G3/4"
G20040UF731	40	180	300	1900	184	132	G3/4"	G3/4"

Parámetro	Valor		
Presión de entrada	0.3 ÷ 2 bar		
Rango de viscosidad de operación	-12:100 cSt		
Temperatura del fluido	-40 °C +145 °C		
Presión de trabajo	Contaminación		Filtro
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≤200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

Dimensiones

