


Bomba de engranajes para aplicaciones móviles

Montaje UNI - 3 agujeros
Modelo GANI, serie 40

Simbología



L: Antihorario
R: Horario



Tabla 1 - Datos Técnicos

Código		Desplazamiento	Presión máx. continua	Velocidad	Velocidad máx. continua	A	B	Entrada	Salida
Izquierda	Derecha	(cm³/rev)	(100%) (BAR)	mín. (RPM)	(RPM)	(mm)	(mm)	(G)	(D)
G40063UF411	G40063UF421	63	290	300	1800	188	127	G1"	G 3/4"
G40073UF411	G40073UF421	73	280	300	1800	192	127	G1"	G 3/4"
G40087UF411	G40087UF421	87	260	300	1800	197	131	G1 1/4"	G1"
G40109UF411	G40109UF421	109	250	300	1800	205	137	G1 1/4"	G1"
G40116UF411	G40116UF421	116	240	300	1800	205	138,5	G1 1/4"	G1"
G40133UF411	G40133UF421	133	220	300	1500	214	138	G1 1/4"	G1 1/2"
G40151UF411	G40151UF421	151	180	300	1500	220	140,5	G1 1/4"	G1 1/2"

Parámetro	Valor		
Presión de entrada	0.7 ÷ 3 bar		
Rango de viscosidad de operación	-12:100 cSt		
Temperatura del fluido	-40 °C +145 °C		
Presión de trabajo	Contaminación		Filtro
	NAS 1638	ISO 4406	βx=75
≤200 bar	11	20/17	25 μm
≤200 bar	12	21/18	40 μm

Dimensiones

